

MIWE GR

Systém MIWE GR je bezkonkurenční v případech, kdy je třeba instalovat moderní a spolehlivou techniku pro kynutí do stávajících prostor s určitými omezeními, dokonce i do úzkých mezer mezi pekařskými pecemi. Díky své variabilitě umožňuje nejen optimální využití prostoru, ale také optimální řešení klimatizace a komfortní ovládání. Je konec se zbytečnými výdaji a kompromisy. MIWE usnadňuje pekařům život, a to i při kynutí.

Základní charakteristiky

- ▶ Kapacita: 1 až 30 vozíků 60/100
- ▶ Optimální využití prostoru: Je možné řešení pro jakékoli rozměry. Standardní výška 233, resp. 256 cm odpovídá pekařským pecím MIWE, ale samozřejmě lze dodat i v jiné výšce.
- ▶ Dvojitý provedení stěn: levnější izolační elementy s tloušťkou stěny 25 mm (PR GR 500-HPL) v bílé barvě nebo hygienické nerezové elementy s tloušťkou stěny 33 nebo 80 mm.
- ▶ Dvě varianty klimatizace: U levnějších kompaktních zařízení MIWE MGT pro malé kynárny asi do 8 m³ reguluje teplotu a vlhkost jen jeden přístroj, který je pro úsporu místa namontovaný pod stropem kynárny. U větších systémů se používá samostatný vyvíječ páry v kombinaci s velmi plochými cirkulačními jednotkami (modul MIWE). Umístěním cirkulačních jednotek je optimalizováno proudění vzduchu, takže je při jakékoli velikosti a tvaru prostoru zajištěna velmi rovnoměrná klimatizace.
- ▶ Dokonalá plynulá regulace vlhkosti a teploty: Maximální komfort obsluhy je zajištěn programovatelným ovládáním MIWE FP8 MF. V příliš úzkých prostorách lze jako alternativu použít menší programovatelné ovládání MIWE FP3 umístěné nad dveřmi.
- ▶ Hladké nerezové přední stěny dveří, které se snadno čistí, s velkým izolačním sklem a komfortním magnetickým dveřním uzávěrem. Uzávěrem se také ovládá osvětlení.
- ▶ Pro každý případ: protinárazová ochrana po celém obvodu vnitřního prostoru.
- ▶ Verze MIWE GR lze dodat jako průchozí kynárnu.
- ▶ Úspora času a nákladů: Montáž systému MIWE GR je velmi rychlá a jednoduchá.



Technické údaje

max. objem v m³
 max. šířka x hloubka v cm
 Standardní výška v cm
 Tloušťka stěn v mm
 Šířka dveřního křídla v cm
 Ovládání

MIWE GR (MGT)	MIWE GR (modul)
cca 8	libovol.
až 183 x 210 nebo 118 x 270	libovol.
233 nebo 256 ¹⁾	233 nebo 256 ¹⁾
25, 33 nebo 80	25, 33 nebo 80
75 – 105, v krocích po 5	75 – 105, v krocích po 5
FP8 nebo FP 3 ²⁾	FP 8

¹⁾ Lze dodat speciální výšk.

²⁾ Pro velmi úzké prostory: Řízení je umístěné nad dveřmi.

- ▶ Příslušenství: Kryty na odvádění par k dokonalém sladění s čelními stěnami pecí MIWE