

MIWEcondo





Všestraná.

Výsledky pečenia ako pri veľkej remeselnej etážovej peci a široká škála výrobkov na dopekane – to všetko umožňuje MIWE condo aj na malom priestore. Niet divu, že je

celosvetovo oceňovaná v pekárňach, predajniach, cukrárňach, hoteloch, v gastronómii, pri cateringu alebo ako mobilná pec na podujatiach. So svojou modulárnou

štruktúrou a množstvom dostupných veľkostných variantov sa pritom prispôbí príslušným kapacitným podmienkam. Je všestraná v každom smere.

- ▶ Plocha na pečenie 0,24 – 8,64 m² pre citlivé cukrárske výrobky cez klasické žemle až po náročné druhy chleba alebo pečené mäso – súčasné pečenie najrôznejších výrobkov.
- ▶ Vysokovýkonný parotesne zapuzdrený vyvíjač pary pre najintenzívnejšiu paru; vyvíjač pary ako samostatná súčasť s vlastným ohrevom, vďaka čomu v pečnej komore nedochádza k úniku tepla.
- ▶ Oddelený horný a spodný ohrev pre každú etáž so samostatnou reguláciou pre najlepšie výsledky pečenia. Elektrické vykurovacie tyče z ušľachtilej ocele parotesne zaskrutkované v bočnej stene a pripravené priamo v priestore na pečenie.
- ▶ Etáže vyložené kamennými platňami; chlieb je možné označiť ako „chlieb z kamennej pece“.
- ▶ Šetrí energiu: samostatná izolácia pre každú etáž. Maximálna stabilita a pevnosť: parotesne zvarené komory na pečenie so spevneným stropom.
- ▶ Hygiena a čistota (každodenným) čistením vnútornej strany dverí len s niekoľkými jednoduchými hmatmi, vďaka špeciálne fixovanej ergonomickej čistiacej polohe, ktorá navyše zabraňuje odkvapkávaniu čističa na platňu pečnej komory.
- ▶ Vďaka novému tesneniu dverí efektívne využívanie pary, vylepšená klimatizácia priestoru a príjemná manipulácia pre personál obsluhy.
- ▶ MIWE connectivity included: možné zapojenie do MIWE shop baking suite.

Dotykové ovládanie MIWE TC so skleneným displejom (voliteľná možnosť):

- ▶ Moderný a aktuálny používateľský koncept MIWE go! ponúka maximálnu bezpečnosť ovládania aj v prípade vyškoleného personálu.
- ▶ Intuitívna obsluha vďaka jasným inštrukciám, rozsiahlym pomocným a informačným funkciám a špeciálnym používateľským rozhraniám pre najrôznejšie profily používateľov.
- ▶ Brilantný, ľahko čistiteľný 7-palcový dotykový displej s veľkým účinkom na diaľku vytvára podnety na nákup prostredníctvom individuálnych obrázkov výrobkov a reklamných obrázkov.

Jednotka dotykového ovládania MIWE TC-U (voliteľná možnosť):

- ▶ Koncept ovládania vyvinutý špeciálne pre prevádzku v obchodoch: pečenie podľa uložených programov bez ďalšieho zasahovania zo strany personálu.
- ▶ Prehľadné a ľahko zrozumiteľné grafické používateľské rozhranie s ovládacou časťou pre celú pec (do 5 etáží + 1 boxová kvasiareň).
- ▶ Inteligentná predvoľba etáže pri výbere programu šetrí čas a peniaze (náklady na energiu).
- ▶ Nižší menovitý príkon, aby ste nemuseli draho platiť za stavebné úpravy či obmedzenia podmienené dodávateľom elektriny.
- ▶ Zvýšená prevádzková bezpečnosť prostredníctvom externej ovládacej časti (voliteľná možnosť).

Prehľad

Modulárna a všestranne použiteľná etážová pec s pokojnou atmosférou pečenia (vyžarujúce teplo); elektricky vykurovaná. Až so šiestimi ľubovoľne kombinovateľnými komorami na pečenie v štyroch šírkach a troch výškach – konfigurácia vhodná pre každú potrebu. Obrázok zobrazuje model s jednotkou dotykového ovládania MIWE TC-U.



Technické údaje

- Všetky typy pece s pevným programovým riadením MIWE FP8 (100 programov pečenia – 8 priamo voliteľných – vždy s 5 fázami pečenia). Voliteľne MIWE TC.
- Príslušenstvo: digestor, dynamické odsávanie, kondenzátor pary, zberná nádoba na kondenzát, boxová kysiareň, vložená priečka, podstavec, sokel, nosný rám, kolieska, uzatváracie zariadenia, integrovaný podávací systém.
- Voliteľné možnosti: riadenie MIWE TC, vyhotovenie v čiernom dizajne, tretí externý teplotný snímač (nie pri dvojitej komore na pečenie), vodomer, prípojka na optimalizáciu energie.

MIWE condo	CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	CO 4.0604	CO 5.0604
Počet etáží	1	2	3	4	5
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾	90 x 81 x 39	90 x 81 x 67	90 x 81 x 95	90 x 81 x 123	90 x 81 x 151
Výška digestora v cm	19	19	19	19	19
Maximálny výkon v kW ³⁾	2,8	5,6	8,3	11,1	13,8
Vývíjač pary v kW ³⁾	1,5	3	4,5	6	7,5
Boxová kysiareň	nie je možné dodať				
Počet plechov	10	10	10	10	
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V)	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	
Výška koliesok v cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Inštalovaný príkon v kW ³⁾	2,2	2,2	2,2	2,2	
Podstavec					
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ⁴⁾	90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 54	podľa potreby

MIWE condo	CO 1.0608*	CO 2.0608*	CO 3.0608*	CO 4.0608	CO 5.0608
Počet etáží	1	2	3	4	5
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾	90 x 121 x 39	90 x 121 x 67	90 x 121 x 95	90 x 121 x 123	90 x 121 x 151
Výška digestora v cm	19	19	19	19	19
Maximálny výkon v kW ³⁾	4	8	12	16	19,9
Vývíjač pary v kW ³⁾	1,5	3	4,5	6	7,5
Boxová kysiareň	nie je možné dodať				
Počet plechov	5/10	5/10	5/10	5/10	
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V)	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	
Výška koliesok v cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Inštalovaný príkon v kW ³⁾	2,2	2,2	2,2	2,2	
Podstavec					
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ⁴⁾	90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 54	podľa potreby

1) Presné montážne rozmery nájdete v technických rozmerových listoch.

2) Pri dverách etáže s čistiacou polohou je možná odchýlka svetlej výšky etáže.

3) Pri 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; pri špeciálnom napätí je možná odchýlka.

4) Výška bez koliesok, ďalšie výšky na vyžiadanie – špeciálne rozmery možné za príplatok.

* S nostalgickým predkom ako Wenz 1919; výška komory na pečenie 22 cm – rozmery, výbavu a príslušenstvo si vyžiadajte.

MIWE condo Dvojité komory na pečenie ⁵⁾		CO 2.0608-1D		CO 4.0608-2D		CO 6.0608-3D					
Počet etáží		2		4		6					
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)		60 x 80 x 13 ²⁾		60 x 80 x 13 ²⁾		60 x 80 x 13 ²⁾					
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾		90 x 121 x 57		90 x 121 x 103		90 x 121 x 149					
Výška digestora v cm		19		19		19					
Maximálny výkon v kW ³⁾		8		16		24					
Vyvíjač pary v kW ³⁾		1,5		3		4,5					
Boxová kysiareň/podstavec		Pozri konštrukčný rad CO 0608 (na druhej strane)				Boxová kvasiareň nie je možná/podstavec podľa potreby					
MIWE condo Dvojité komory na pečenie ⁵⁾		CO 2.0806-1D		CO 4.0806-2D		CO 6.0806-3D					
Počet etáží		2		4		6					
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)		80 x 60 x 13 ²⁾		80 x 60 x 13 ²⁾		80 x 60 x 13 ²⁾					
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾		110 x 101 x 57		110 x 101 x 103		110 x 101 x 149					
Výška digestora v cm		19		19		19					
Maximálny výkon v kW ³⁾		8		15,9		23,8					
Vyvíjač pary v kW ³⁾		1,5		3		4,5					
Boxová kysiareň/podstavec		Pozri konštrukčný rad CO 0806 (pozri dole)				Boxová kvasiareň nie je možná/podstavec podľa potreby					
MIWE condo		CO 1.0806		CO 2.0806		CO 3.0806		CO 4.0806		CO 5.0806	
Počet etáží		1		2		3		4		5	
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)		80 x 60 x 17/22 ²⁾		80 x 60 x 17/22 ²⁾		80 x 60 x 17/22 ²⁾		80 x 60 x 17/22 ²⁾		80 x 60 x 17/22 ²⁾	
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾		110 x 101 x 39		110 x 101 x 67		110 x 101 x 95		110 x 101 x 123		110 x 101 x 151	
Výška digestora v cm		19		19		19		19		19	
Maximálny výkon v kW ³⁾		4		8		12		16		19,9	
Vyvíjač pary v kW ³⁾		1,5		3		4,5		6		7,5	
Boxová kysiareň		nie je možné dodať									
Počet plechov		5/10		5/10		5/10		5/10			
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V)		110 x 101 x 54		110 x 101 x 54		110 x 101 x 54		110 x 101 x 54			
Výška koliesok v cm		15,5		15,5		15,5		15,5			
Inštalovaný príkon v kW ³⁾		2,2		2,2		2,2		2,2			
Podstavec											
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ⁴⁾		110 x 101 x 61		110 x 101 x 61		110 x 101 x 61		110 x 101 x 54		podľa potreby	

1)–5) Poznámky pozri na poslednej strane.



MIWE condo, typ CO 3.0604 s boxovou kysiarňou, horná komora na pečenie tu s výškou 22 cm (voliteľná možnosť).



MIWE condo, typ CO 4.0806 s boxovou kysiarňou, vyššia komora na pečenie hore a TC-U (voliteľné možnosti).



MIWE condo, typ 5.0608-2D s 2 dvojitémi komorami na pečenie a podstavcom.



Wenz 1919 s originálnou prednou stranou staronemeckej pece na drevo.



MIWE condo, typ CO 5.1208 s podstavcom a osadzovák.

MIWE condo	CO 1.1208	CO 2.1208	CO 3.1208	CO 4.1208	CO 5.1208
Počet etáží	1	2	3	4	5
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾	150 x 121 x 39	150 x 121 x 67	150 x 121 x 95	150 x 121 x 123	150 x 121 x 151
Výška digestora v cm	19	19	19	19	19
Maximálny výkon v kW ³⁾	6,4	12,8	19,2	25,6	31,9
Vyvíjač pary v kW ³⁾	3	6	9	12	15
Boxová kysiareň	nie je možné dodať				
Počet plechov	10	10	10	10	
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V)	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	
Výška koliesok v cm	15,5	15,5	17	17	
Inštalovaný príkon v kW ³⁾	2,7	2,7	2,7	2,7	
Podstavec					
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ⁴⁾	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	podľa potreby

MIWE condo	CO 1.1212	CO 2.1212	CO 3.1212	CO 4.1212	CO 5.1212
Počet etáží	1	2	3	4	5
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾	150 x 161 x 39	150 x 161 x 67	150 x 161 x 95	150 x 161 x 123	150 x 161 x 151
Výška digestora v cm	19	19	19	19	19
Maximálny výkon v kW ³⁾	8,8	17,5	26,3	35,0	43,7
Vyvíjač pary v kW ³⁾	3	6	9	12	15
Boxová kysiareň	nie je možné dodať				
Podstavec					
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	podľa potreby

MIWE condo	CO 1.1408	CO 2.1408	CO 3.1408	CO 4.1408	CO 5.1408
Počet kysiareň	1	2	3	4	5
Komora na pečenie v cm (Š x H x V)	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ¹⁾	170 x 121 x 39	170 x 121 x 67	170 x 121 x 95	170 x 121 x 123	170 x 121 x 151
Výška digestora v cm	19	19	19	19	19
Maximálny výkon v kW ³⁾	7,2	14,3	21,4	28,5	35,6
Vyvíjač pary v kW ³⁾	3	6	9	12	15
Boxová kysiareň	nie je možné dodať				
Podstavec					
Vonkajšie rozmery v cm (Š x H x V) ⁴⁾	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	170 x 121 x 54	podľa potreby

- 1) Presné montážne rozmery nájdete v technických rozmerových listoch.
- 2) Pri dverách etáže s čistiacou polohou je možná odchýlka svetlej výšky etáže.
- 3) Pri 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; pri špeciálnom napätí je možná odchýlka.
- 4) Výška bez koliesok, ďalšie výšky na vyžiadanie – špeciálne rozmery možné za príplatok.
- 5) Dvojité komory na pečenie voľne kombinovateľné s normálnymi komorami na pečenie rovnakej veľkosti (CO 0608/CO 0806).