

**MIWE econo**



Pekařská pec, vyvolávající perfektní úsměv a tření rukou, a při které lze celkem relaxovat a která dělá každého pekaře šťastným.

Spokojení pekaři a spokojení zákazníci – pec MIWE econo se stará o obojí. Ideální pro všechno pečené napůl, ale také pro plundry,

croissanty & co., prokazuje tato pekařská pec cenový/výkonnostní poměr, při kterém se obchodník jenom usměje. Plánovač výroby se potěší, že je pec MIWE econo k dostání v mnoha variantách pro každou kapacitní potřebu. Kdo dnes ještě neví, co si jeho zákazníci zítra

přejí, může ohodnotit těch mnoho opcí – např. pro náročnější procesy pečení. Šéfové osobního oddělení mohou relaxovat vzhledem k provozní a procesní bezpečnosti řízení FP. A spořilové chválí nízkou spotřebu energie. Pec MIWE econo: Chceme Vás vidět se usmívat.

- ▶ Elektricky vyhřívaná konvekční pec – coby specialista pro obchody s konvenčními potravinami ideálně vhodná pro předpečené výrobky a k pečení plundrového pečiva a croissantů.
- ▶ Vybavena pro uspokojení jakékoliv kapacitní potřeby díky 4 velikostem s variabilním počtem plechů; při vysokém vytížení lze stavět také na sebe nebo vytvořit dvouetážovou pec se 2 ovládními.
- ▶ Zapařování pomocí rozprašovací technologie; volitelná optimalizace páry zajistí právě u výrobků s intenzivní potřebou páry ještě větší objem a lesk.
- ▶ Praskliny a kůrka díky 2 reverzačním cirkulačním ventilátorům s volitelně 4 regulovatelnými rychlostmi větráků; automatické zastavení větráků krátce před koncem programu pečení udržuje teplo v peci a ušetří tak energii.
- ▶ Perfektní zhnědnutí pečiva i u částečného obsazení díky patentované, inteligentní množstevní automatice (MIWE flexbake pro programové ovládání FP).
- ▶ Pro určité výrobky (např. preclíky) a k obzvláště dobrému vytvoření kůrky na konci pečení: volně ovládatelná volitelná elektrická klapka pro odvod páry.
- ▶ Bezpočet chytrých funkcí – spárovaných pro maximální komfort personálu při obsluze: Obsluhuje se buď výběrem pevného programu (100 programů pečení, každý s 5 časovými úseky pečení, 12 programů pečení volitelných přímo tlačítky s piktogramy), nebo dotykovým ovládním MIWE TC (250 programů pečení až s 8 časovými úseky pečení).
- ▶ Rychlá připravenost k pečení a přesto úspora energie: režim MIWE Eco zreguluje pečicí stanici v případě nepoužívání na libovolně volitelnou teplotu.
- ▶ Obzvláště hygienické díky zaoblené pečicí komoře Softline, snadno vyjímatelným zásuvkám a čistícím systémům easy clean nebo MIWE cleaning control.
- ▶ Perfektní vizualizace pečení díky velkému nahlížecímu okénku a halogenovému nasvícení; dvojitě zasklení odrážející teplo zabraňuje navíc popálení a šetří energii.
- ▶ Nová kynárna s komfortní klimatizací, navržená podle hygienických hledisek.



Zda 4, 5, 6, 8 nebo 10 plechů á 60 x 40 cm – pec MIWE econo je k dostání takřka pro každý kapacitní požadavek.

MIWE econo		EC 4.0604	EC 6.0604	EC 8.0604	EC 10.0604
Počet odložení pro plechy 60 x 40 cm		4	5 / 6	8	8 / 10
Řízení		FP 12 / TC	FP 12 / TC	FP 12 / TC	FP 12 / TC
Vnější rozměry cm (Š x H x V)		90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
Celková hmotnost (bez plechů) kg		155	180	208	232
Příkon KW		6,5	9,5	13,8	15,8
Zajištění A		3 x 16 ¹⁾	3 x 16 ¹⁾	3 x 25 ¹⁾	3 x 32 ¹⁾
Doraz dveří		pravé nebo levé	pravé nebo levé	pravé nebo levé	pravé nebo levé
Kryt na odvádění par s kondenzát. výparů					
Vnější rozměry cm (Š x H x V)		90 x 125 x 19	90 x 125 x 19	90 x 125 x 19	90 x 125 x 19
Příkon KW		0,2	0,2	0,2	0,2
Mezipříhrádka					
Počet uložení na plechy 60 x 40 cm		3 / 4 / 6 / 8	3 / 4 / 6 / 8	3 / 4 / 6 / 8	3 / 4 / 6 / 8
Výška cm ²⁾		32	32	32	32
Fermentační skříň					
Počet uložení na plechy 60 x 40 cm		10/12/16	10/12/16	10/12/16	10/12/16
Řízení		FP3	FP3	FP3	FP3
Výška cm ²⁾		54 / 61 / 77	54 / 61 / 77	54 / 61 / 77	54 / 61 / 77
Příkon kW		2,2	2,2	2,2	2,2
Zajištění A		1 x 16 A ¹⁾	1 x 16 A ¹⁾	1 x 16 A ¹⁾	1 x 16 A ¹⁾
Doraz dveří		Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře	Dvojitě dveře
Podvozek					
Počet uložení na plechy 60 x 40 cm ³⁾		4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20	4/6/10/12/16/20
Výška cm ²⁾		30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93	30/54/61/77/93
Kolečka					
Výška cm		4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16

1) Jištění při 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz: údaj o jištění neplatí pro speciální napěť!

2) Základní plocha (Š x H) 90 x 85 cm

3) provedení pro podélné zasunutí, dvouřadé. Lze obdržet i jako jednořadé provedení pro příčné zasunutí

4) ne pro boxovou kynárnu

- Volitelně řízení s pevným naprogramováním MIWE FP12 (100 programů pečení vždy s 5 úseky pečení, 12 programů pečení volitelných přímo tlačítky s piktogramy nebo dotykové řízení MIWE TC (Touch Control) s kapacitním skleněným displejem (250 programů pečení s až 8 úseky pečení).
- Accessoires : Hotte d'évacuation de vapeur, condenseur de buée, compartiment intermédiaire,
- Příslušenství: digestoř, kondenzátor páry, mezilehlá příhrádka, kynárna, podstavec, sokl, kolečka, zavázací systém.
- Volitelné vybavení: např. provedení v černé barvě, MIWE cleaning control, MIWE flexbake pro řízení MIWE TC, trojnásobné izolační sklo, vodoměr.