

# MIWE ideal B





#### Rozumie remeslu.

Už mnoho desaťročí je etablovaná ako „klasická“ pec, ktorá uľahčuje život pekárom po celom svete: MIWE ideal. Pec, ktorá zohľadňuje špeciálne požiadavky remeselne orientovaných pekárov.

Pretože je v každom ohľade flexibilná a umožňuje reagovať na každú zmenu rámcových podmienok. Vďaka svojmu stabilnému základnému rámu sa dá nielen ľahko kompletne premiestniť, ale vysporiada sa aj s nižšími priestorovými výškami.

Dokonca sa môže kedykoľvek zmeniť aj spôsob vykurovania. Ale predovšetkým platí: Je maximálne hospodárna, dôkladne premyslená, s dlhou životnosťou a vždy spoľahlivá. A na to sa môžete určite spoľahnúť: Svoj názov nesie oprávnene.

- Najlepšia voľba pri etážových peciach: Cirkulácia vykurovacích plynov so svojou pokojnou atmosférou pečenia (odovzdávanie tepla rovnomerným sálaním) je ideálna na vypečenie nielen ľahkých ražných chlebov ale aj drobného pšeničného pečiva.
- Úspora energie: Podľa požiadaviek prebiehajúcej výroby sa môžu u 2-okruhovej verzie obidve skupiny pečných komôr prevádzkovať s rozdielnymi teplotami alebo sa môže horná resp. spodná skupina pečných komôr úplne vypnúť.
- V peci MIWE ideal sa pečie na kamennej doske. Z reklamných dôvodov sa preto tento chlieb môže označovať ako „chlieb pečený v kamennej peci“. Pokiaľ by sa mali v peci piecť prevažne praclíky, dajú sa k tomu použiť tiež špeciálne ocelové plechy. Pece sa dajú alternatívne kompletne vyložiť kamennými doskami.
- Neustála prevádzkyschopnosť, sýte zaparovanie, ktoré intenzívne dosadá na pečený produkt, krátka fáza ohrevu, vysoká kapacita akumulovania tepelnej energie a rýchly čas zotavenia.
- Zázračné využitie priestoru: Možnosť využitia troch strán pece pri zostavovaní do skupín umožňuje postaviť viacero pecí MIWE ideal vedľa seba bez potreby bočného odstupu, čo pri inštalácii dovoľuje maximálne využitie aj stiesnených priestorov v pekárni. V kombinácii s malou inštalacnou plochou sa ušetrí dostatok miesta a peňazí.
- Flexibilná a stabilná: Vďaka montáži na stabilnom základovom ráme sa dá kompletná pec podľa potreby premiestniť v pekárni v zmontovanom stave.
- Dookola hygienická: Kompletne opláštenie – bočné steny, zadné steny, čelná stena a sádzacie dvere – sú vyrobené z ušľachtilej ocele. Dvere sa dodávajú aj v alternatívnom vyhotovení so žiaruvzdorným špeciálnym sklom.
- Pečné komory, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele neprepúšťajú paru a tak držia tepelnú energiu tam, kde je najviac potrebná. Prestupu tepla medzi obidvomi skupinami pečných komôr zabraňuje navyše účinná, silná izolácia. Perfektné pre nízku spotrebu energie.
- Hospodárna: MIWE ideal sa vyznačuje vynikajúcou cca 90 % termomechanickou účinnosťou. Strata odpadovými plynmi je pritom výrazne nižšia, než sú medzné hodnoty pre straty odpadovými plynmi podľa normy DIN 8722.
- Vykurovanie MIWE ideal B je možné olejom alebo plynom (spodné vykurovanie). Kedykoľvek je však možné prestavenie na iný druh vykurovania.
- Racionálne ukladanie a pohodlné vsádzanie: Až 5 etáží nad sebou. Umožňuje to alternatívne použitie až 2 samonosných a stabilných zásuvacích etáží ako aj použitie plnoautomatického sádzacieho zariadenia MIWE Athlet.
- Ďalšie možnosti odkladania výrobkov ponúka predradený pracovný stôl so stabilnou doskou z ušľachtilej ocele.
- Ideálne doplnenie: Namáhavé vsádzanie a vyprázdňovanie prenechajte plnoautomatickému sádzaciemu zariadeniu MIWE athlet.

MIWE je ideálny na manuálne pečenie. Pracovný stôl a zásuvkové pece uľahčujú každodennú prácu.



**► Touch Control MIWE TC**

- Najjednoduchší systém ovládania prostredníctvom veľkého farebného dotykového displeja Touch-Screen (uhlopriečka obrazovky 7 palcov resp. 17,8 cm) s prehľadným, vizuálnym usmerňovaním obsluhy s piktogramami produktov.
- Pre praktickú obsluhu: Extra veľké tlačidlo Start-Stop – vhodné aj pre ovládanie s rukavicami.
- Bohatá rezerva pre široký sortiment: Až 250 pečných programov, každý s 8 krokmi pečenia.
- Perfektné pečenie: Funkcia zaparovania pre všetky produkty so zvyšovaním / znižovaním teploty.
- Regulovaný prístup: Jasné práva pre používateľov, definované prostredníctvom integrovanej správy používateľov.
- Kedykoľvek možný: Manuálny zásah v režime Easy alebo Profi a kompletne manuálne pečenie.
- Jednoduché zosieťovanie: V prednej časti panelu je integrované USB-rozhranie (prenos pečných programov) a ethernetové rozhranie. Bluetooth alebo rozhranie WLAN sú predmetom alternatívnej výbavy.

**► Automatické riadenie s pevným programovaním MIWE FP10**

- 30 pečných programov (každý s 5 krokmi pečenia).
- 10 preferovaných pečných programov, voliteľné jedným stlačením tlačidla.

| MIWE ideal B                                   | ID 4.1216-B | ID 5.1216-B | ID 4.1220-B | ID 5.1220-B |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet etáží                                    | 4           | 5           | 4           | 5           |
| Šírka/hĺbka pece cm                            | 120/160     | 120/160     | 120/200     | 120/200     |
| Užitočná pečná plocha m <sup>2</sup>           | 8           | 10          | 10          | 12          |
| Vonkajšie rozmery (Š x H x V) cm <sup>3)</sup> | 160/307/233 | 160/307/243 | 160/347/233 | 160/347/243 |
| Sádzacia výška <sup>1)</sup> cm dole           | 82          | 68          | 82          | 68          |
| Sádzacia výška <sup>2)</sup> cm hore           | 161         | 170         | 161         | 170         |

| MIWE ideal B                                   | ID 5.1816-B | ID 4.1820-B |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Počet etáží                                    | 4           | 4           |
| Šírka/hĺbka pece cm                            | 180/160     | 180/200     |
| Užitočná pečná plocha m <sup>2</sup>           | 12          | 15          |
| Vonkajšie rozmery (Š x H x V) cm <sup>3)</sup> | 255/279/233 | 255/319/233 |
| Sádzacia výška <sup>1)</sup> cm dole           | 88          | 88          |
| Sádzacia výška <sup>2)</sup> cm hore           | 160         | 160         |

<sup>1)</sup> na zasúvaciu etáž + 5 cm (u ID 4.1820-B: + 7 cm)

<sup>2)</sup> u dvojokruhových pecí sádzacia výška hore + 8,3 cm

<sup>3)</sup> vrátane pracovného stola; smerom hore prečnievajúce diely + 5 cm; všetky výškové rozmery platia pre štandardnú výšku pece 17 cm